

## 必ずお読み下さい！（注意事項説明）

- ・出荷後の木材に多少の反り等の変形やヘアークラック等が混入します。
- ・質量は一般材に比べ、2倍程度増えています。
- ・板目、源平が混入します。
- ・商品の梱包は、ストレッチフィルムで数枚束ねたエコ梱包です。
- ・材料出荷時には、出荷証明書を発行し、不燃材料/準不燃材料である事を証明いたします。
- ・他の注意事項は、お取扱書をご覧ください。

### 【運搬について】

- ・商品の配送は通常、路線便・車上渡しとなります。荷受の手配はお客様方をお願いいたします。
- ・通常、納品日の前日または前々日に発送いたします。  
交通事情等による遅延もございますので、あらかじめご了承ください。  
※遅延によるいかなる損害に関しても、当社は責任を負いかねます。

## 不燃 / 準不燃天然木 お取扱いについて

- ・不燃木材は天然木を原材料としているため、木目、節などの個体差があります。  
また、経年により寸法には差異が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ・本製品は、内装仕上げ材として開発されたものです。直接の雨掛かりの無い場所でご使用ください。  
※外部使用を起因とするクレーム等の補償は対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。(軒天を含む)
- ・注入されている薬剤は人体には無害ですが、衛生上、食品等に接触しないようご注意ください。
- ・薬剤は酸性です。使用されるビス等は錆に強いステンレス製等を使用してください。  
また、金属は直に接しないようご配慮ください。
- ・納品された寸法でご使用下さい。  
※削り加工や切断加工後に生じたクレーム等の補償は対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・薬剤の注入により、本来の材に比べ硬く、質量も増しております。  
施工の際は下穴をあけ、ビス等で確実に固定してください。
- ・保管の際は、高温多湿・直射日光を避け、風通しの良い場所に積み重ねて保管してください。(棧の跡形に注意)  
稀に表面に白粉(薬剤)が生じる場合がありますが、品質には問題ございません。  
(固く絞った濡れウエス等でふき取ってご使用ください)
- ・端部(木口)に割れが発生するため、使用できる長さは、製品寸法マイナス100mm程度とお考えください。
- ・湿度の高い時期や場所によっては、材面に水滴がつく場合があります。水気を拭き取った後、十分に乾燥させてください。
- ・不燃材の下地がコンクリート等の水分を含んでいる場合は、ウレタン塗装等で湿気を遮断してください。
- ・使用する環境(使用場所、塗装など)によっては、白華現象を起こす場合がある事をあらかじめご了承ください。  
※白華現象を起こした場合、固く絞ったウエス等で拭きとって下さい。
- ・不燃材の接着にはウレタン系ボンドをご使用ください。
- ・本製品を塗装される場合、認定に適した塗装を行ってください。  
※水性塗料、自然塗料、無塗装での使用は、白華現象が起きます。ご使用の際は十分ご了承ください。
- ・塗装品での国土交通省の認定を取得しており(不燃材は18mm以上・準不燃材は10mm以上)、この寸法以外で塗装等の表面保護措置をされる場合は、各現場管轄の建築主事へ相談をし決定してください。
- ・その他のご不明な点はお問い合わせください。

上記重要事項説明及び注意事項を了承いたしました。

年 月 日

貴社名