

# Jパネル 桧（ヒノキ） 価格表

**36ミリ3層<sup>°</sup> 複 造作用** 基本ノックームです 基本2ヶ月程度は納期がかかります。

樹種	構成	ラミナ構成 (mm)	寸法 (mm)			材面仕様	品番	本実加工 (長辺方向)	設計価格 1枚
			厚さ	幅	長さ				
桧 × 桧 × 桧	× × × ×	12 × 12 × 12	36	910	1820	片面化粧（抜け節片面埋木補修）	JPH-36A-AR	実有り AR 実無し NS	24,800
				910	1820	両面化粧（抜け節両面埋木補修）	JPH-36AA-AR		32,300
				1000	2000	片面化粧（抜け節片面埋木補修）	JPH-21A-AR	実有り AR 実無し NS	29,800
				1000	2000	両面化粧（抜け節両面埋木補修）	JPH-21AA-AR		39,800

## 材面の仕様について（サンダー仕上げ・無塗装）

A	片面化粧	片面を節の少ないラミナをセレクトして、節部分には埋め木補修をしています。1820・2000サイズ
AA	両面化粧	両面を節の少ないラミナをセレクトして、節部分には埋め木補修をしています。1820・2000サイズ

※F☆☆☆☆の接着剤を使用し、ホルムアルデヒド規制対象外となります。

その他 特注品等につきましては別途お問い合わせください。

## 保管の際の注意点

- ・直射日光のあたる場所や水がかかりやすい箇所、湿気が多い箇所での保管は避けて下さい。風通しの良い日陰で保管してください。
- ・着後早めにご使用下さい。すぐに使用しない場合は水平な場所に梱包を外さないで保管して下さい。壁への立てかけは反り・歪みの原因となります。
- ・季節や現場の状況（環境の差）により、反り・割れが発生する場合があります。  
(出荷時含水15%以下で出荷しますが、杉の調湿効果でサイズが動いたり反りが出たりすることもあります。)

## 施工について

- ・カットしての使用は強度的担保（水平構面等）が確保できませんので、ご注意下さい。 ・AQ認定はサネ付き釘打ちの仕様です。
- ・Jパネルは自然素材ですので、1枚づつ表情が異なります。個体差がある事ご了承下さい。
- ・貼り始める前に色・柄のバランスを考えて施工してください。
- ・雨がかかる場所、多湿の場所への使用は避けて下さい。 ・継続的に過乾燥になる箇所への使用は割れの原因になりますのでご注意ください。

上記価格に送料及び消費税は含まれておりません。

## 吉田製材(株)

633-0065 奈良県桜井市吉備557 TEL.0744-42-2124 FAX.0744-45-4766  
http://www.yoshidaseizai.co.jp info@yoshidaseizai.co.jp

※価格は改定する場合がありますので、ご注文の際は、右記迄お問い合わせ願います。

2023/11/16更新

# Jパネル 杉 (スギ) 価格表

## Jパネル36 構造用

優良木質建材等認証 (AQ) 床用3層パネル【認証番号AQ-333-F1-1】

樹種 構成	ラミナ構成 (mm)	寸法 (mm)			材面仕様	品番	本実加工 (長辺方向)	設計価格 1枚
		厚さ	幅	長さ				
杉スギ × 杉スギ × 杉スギ	12 × 12 × 12	36	910	1820	野物 (抜け節補修なし)	JPS-36B	実有り	10,800
			910	1820	片面化粧 (抜け節片面埋木補修)	JPS-36A-	実有りAR 実無しNS	15,200
			910	1820	両面化粧 (抜け節両面埋木補修)	JPS-36AA-		19,600
			1000	2000	野物 (抜け節補修なし)	JPS-21B	実有り	13,000
			1000	2000	片面化粧 (抜け節片面埋木補修)	JPS-21A-	実有りAR 実無しNS	18,500
			1000	2000	両面化粧 (抜け節両面埋木補修)	JPS-21AA-		24,000

※野物は実ありのみ。化粧物は実を必ず指定してください。 ※AQ認定使用は、大臣認定書および評定書等を順守してください。

材面の仕様について (【野物】プレーナー仕上げ / 【片面化粧・両面化粧】サンダー仕上げ・無塗装)

B	野物	両面ともに生き節、抜け節がそのままとなります。節ヌケワレカケそのままです。
A	片面化粧	片面を節の少ないラミナをセレクトして、片面のみ節部分には埋め木補修をしています。1820・2000サイズ
AA	両面化粧	両面を節の少ないラミナをセレクトして、両面とも節部分には埋め木補修をしています。1820・2000サイズ

※F☆☆☆☆の接着剤を使用し、ホルムアルデヒド規制対象外となります。

## 30ミリ3層パ 構造作用

基本ノックレームです 薄くなる分反りが出る恐れも増します。

樹種 構成	ラミナ構成 (mm)	寸法 (mm)			材面仕様	品番	本実加工 (長辺方向)	設計価格 1枚
		厚さ	幅	長さ				
杉スギ × 杉スギ × 杉スギ	10 × 10 × 10	30	910	1820	片面化粧 (抜け節片面埋木補修)	30S-36A	実 なし	15,900
			910	1820	両面化粧 (抜け節両面埋木補修)	30S-36AA		20,500
			1000	2000	片面化粧 (抜け節片面埋木補修)	30S-21A		19,400
			1000	2000	両面化粧 (抜け節両面埋木補修)	30S-21AA		25,100

材面の仕様について (サンダー仕上げ・無塗装)

A	片面化粧	片面を節の少ないラミナをセレクトして、片面のみ節部分には埋め木補修をしています。1820・2000サイズ
AA	両面化粧	両面を節の少ないラミナをセレクトして、両面とも節部分には埋め木補修をしています。1820・2000サイズ

※F☆☆☆☆の接着剤を使用し、ホルムアルデヒド規制対象外となります。

※AQ認定をご使用される場合は、36mmサネ付きのみ設計施工方法順守の上で使用の場合にお出しできるものとなります。

※納期は在庫がある場合は1週間程度でお届けできますが、無い場合は1ヶ月程お待ち頂くこともあります。先着順となりますので、できるだけ早めに、発注(予約)頂くことをお勧め致します。納期は随時動きますので、その時点での予定をお知らせいたします。

その他特注品(長物)等につきましては別途お問い合わせください。また必ずQ&Aを確認してください。

### 保管の際の注意点

- ・直射日光のあたる場所や水がかかりやすい箇所、湿気が多い箇所での保管は避けて下さい。風通しの良い日陰で保管してください。
- ・着後早めにご使用下さい。すぐに使用しない場合は水平な場所に梱包を外さないで保管をして下さい。壁への立てかけは反り・キズの原因となります。
- ・季節や現場の状況(環境の差)により、反り・割れが発生する場合があります。  
(出荷時含水15%以下で出荷しますが、杉の調湿効果でサイズが動いたり反りが出たりすることもあります。)

### 施工について

- ・カットしての使用は強度的担保(水平構面等)が確保できませんので、ご注意ください。 ・AQ認定はサネ付き釘打ちの仕様です。
- ・Jパネルは自然素材ですので、1枚づつ表情が異なります。個体差がある事ご了承下さい。色味も混色となります。
- ・貼り始める前に色・柄のバランスを考え施工してください。
- ・雨がかかる場所、多湿の場所への使用は避けて下さい。 ・継続的に過乾燥になる箇所への使用は割れの原因になりますのでご注意ください。
- ・上記価格に 配送料 及び 消費税 は含まれておりません。また、パレット出荷の為、1梱包につき梱包代1000円がかかります。

吉田製材(株) 販売課長 森三貴

633-0065 奈良県桜井市吉備557

TEL.0744-42-2124 FAX.0744-45-4766

<http://www.yoshidaseizai.co.jp>

contact@yoshidaseizai.co.jp

# CLT 杉 (スギ) 価格表

●既製品 基本2ヶ月程度は納期がかかります。

直交集成板の日本農林規格 (JAS) 認証工場: 本社工場 JPIC-CL3 (公財) 日本合板検査会

樹種 構成	ラミナ構成 (mm)	寸法 (mm)			材面仕様	品番	本実加工 (長辺方向)	設計価格 1枚
		厚さ	幅	長さ				
杉スギ × 杉スギ × 杉スギ	12 × 12 × 12	36	910	1820	野物 (抜け節補修なし)	CLTS36 /3×6BB	実有り AR 実無し NS  ご指定下さい	15,200
			910	1820	片面化粧 (抜け節片面埋木補修)	CLTS36 /3×6AB		22,000
			1000	2000	野物 (抜け節補修なし)	CLTS36 /2×1BB		18,500
			1000	2000	片面化粧 (抜け節片面埋木補修)	CLTS36 /2×1AB		26,400
			910	3000	野物 (抜け節補修なし)	CLTS36 910300BB		25,100
			910	3000	片面小節程度 (抜け節補修なし)	CLTS36 910300AB		35,800
			1000	3000	野物 (抜け節補修なし)	CLTS36 100300BB		27,400
			1000	3000	片面小節程度 (抜け節補修なし)	CLTS36 100300AB		39,300
			910	4000	野物 (抜け節補修なし)	CLTS36 910400BB		33,300
			910	4000	片面小節程度 (抜け節補修なし)	CLTS36 910400AB		47,700
			1000	4000	野物 (抜け節補修なし)	CLTS36 100400BB		36,600
			1000	4000	片面小節程度 (抜け節補修なし)	CLTS36 100400AB		52,400
			1250	4000	野物 (抜け節補修なし)	CLTS36 125400BB		45,600
			1250	4000	片面小節程度 (抜け節補修なし)	CLTS36 125400AB		65,400
杉スギ × 杉スギ × 杉スギ	30 × 30 × 30	90	910	4000	野物 (抜け節補修なし)	CLTS90 910400BB	実なし	83,000
			1000	4000	野物 (抜け節補修なし)	CLTS90 100400BB		91,100
			1250	4000	野物 (抜け節補修なし)	CLTS90 125400BB		113,900

## ●特注品 (製造可能サイズ)

厚さ (mm)	別途ご相談ください	ラミナの厚さ <sup>1)</sup> を変えることで、3層3プライの範囲内で対応可能
幅 (mm)	910/1000/1250	左記、既製サイズをカットすることで400~1250まで成形加工の対応可能
長さ (mm)	1820/2000/3000/4000	左記、既製サイズをカットすることで1300~4000まで成形加工の対応可能

1) CLTパネル工法告示 (H28年国交告第611号) で使用出来るCLTのラミナ厚24mm以上36mm以下

## ●材面の仕様について (【野物】プレーナー仕上げ / 【片面化粧・片面小節】サンダー仕上げ・無塗装)

BB	野物	両面ともに生き節、抜け節がそのまま現れるベーシックな仕様です。
AB	片面化粧	片面を節の少ないラミナをセレクトして、節部分には埋め木補修をしています。1820・2000サイズ
AB	片面小節	片面を小節 (20mm) 程度のラミナをセレクトした現わし向けの仕様です。節補修はしていません。3000・4000サイズ